

prégy



les matériaux au cœur de la vie™

## PERFORMANCES ET ENVIRONNEMENT

## PRÉGYROC AIR BA13



## Description

**PRÉGYROC AIR BA13** est une plaque de plâtre CE et NF\*

à bords amincis, de 13 mm d'épaisseur et de 120 cm de large.

Elle est composée d'un cœur spécialement formulé, très haute densité, compris entre 2 parements cartonnés.

**PRÉGYROC AIR BA13** est une plaque Très Haute Dureté (billage  $\leq$  13 mm, I selon norme EN520) avec un taux d'absorption des formaldéhydes, un COV\*\* particulièrement nocif, très élevé (environ 80 %).

\* Demande en cours

\*\* Composés Organiques Volatils

## Propriétés

Réaction au feu	Poids	Dureté	
		Niveau de dureté	Billage à 2,5 joules
A2-s1,d0	12,5 kg/m <sup>2</sup>	Très Haute Dureté (I)	$\leq$ 13mm

Document de référence : DTA 9/07-857

La très haute dureté de cette plaque nécessite l'emploi de vis PREGY THD.

## Caractéristiques et conditionnement

- Largeur : 120 cm
- Longueur disponible : 3 m (nous consulter pour d'autres longueurs)
- Couleur du parement extérieur : vert anis
- Lot de 32 plaques
- Poids d'un lot : 1 435 kg
- Conditions de stockage : stockage à plat, gerbage sur 8 niveaux ou 6 mètres maximum en lots complets dans leur présentation d'origine intégralement conservée.

## Domaines d'application

Ouvrages de cloisons et contre-cloisons pour les locaux secs ou moyennement humides classés EA et EB.

Ce produit répond aux contraintes des bâtiments à fortes sollicitations tout en améliorant le bien être des occupants.

Consultez le site  
[www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr)

Conseils PRO  
Tél. : 0 825 000 013  
N° Indigo 0,15 € TTC/MIN

**PRÉGYROC AIR BA13** est idéale pour :

- les maisons individuelles
- les maisons à ossatures légères (bois ou métal)
- pour tous types d'ouvrages, en neuf et en rénovation.

