

Lafarge Granulats Sud

Secteur Provence

Lafarge Granulats Sud



Dépôt d' AIX-LES-MILLES (13)

SITUATION

Dépôt d' AIX-LES-MILLES

Espace Valette, 735 rue Lieutenant Parayre

13799 AIX-EN-PROVENCE

Tél : 04.42.24.26.93 - Fax : 04.42.24.26.94

PLAN D'ACCES



HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Bouches du Rhône (13)

Livraison : Route

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Selon la provenance des produits

Applications : Matériaux pour Béton, Décoration / Jardinerie, Négoce de produits de couleur et Autres

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	PRINCIPALE UTILISATION	FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES
Sables	0/2C Enduit Calcaire ; 0/2C Enduit Durance ; 0/2C Enduit Ste Anne 0/4C Enduit du Jas Sable filtration siliceux Sable terrain de sport 0/4C Gris Durance 0/4C Calcaire Sables de couleur : blanc, jaune, rose, beige	Béton, enrobés, enduits Bétons, enrobés, enduits Assainissement Terrains de sport Béton, mortier, enrobé Béton, mortiers, chaussée, enduits, déco Béton, mortiers, chaussée, enduits, déco	XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art 8 et 10 XP P18-545 Art 10 DTU 64.1 XP P18-545 Art 8 et 10 XP P18-545 Art 8 et 10
Gravillons	2/6.3C Lavé Alluvionnaire 6/16SC Lavé Alluvionnaire 11.2/22.4R Lavé Alluvionnaire 2/6.3C Calcaire 6.3/10C Calcaire 6.3/14C Calcaire Gravillons roses C20/40, 40/60 Couscous	Enrobés, préfabrication, décoration Béton, décoration, filtration Béton, assainissement, décoration Préfabrication, chaussée, décoration Chaussée, préfabrication, décoration Béton, chaussée, décoration Décoration Décoration, filtration, couche de forme Mortiers, enduits	XP P18-545 Art 8 et 9 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art 7 et 10 XP P18-545 Art10 XP P18-545 Art7 et 10
Graves	Mélange à béton (0/10 et 0/16) - Durance 0/20 Calcaire Concassé - 0/20 GRH 0/31.5	Béton Chaussée, remblaiement Remblaiement	XP P18-545 Art 7
Autres	Galets gris, Pierre à bâtir Enrobé à froid Pouzzolane Terre	Décoration Enrobé Décoration	

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité. Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Claude JACQUIN

Tél : 06.80.94.09.35 - E-mail : claude.jacquin@lafarge.com

Bâtiment

Romain GALMICHE

Tél : 06.32.54.16.34 - E-mail : romain.galmiche@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>