

Lafarge Granulats Sud

Secteur Vallée du Rhône

Lafarge Granulats Sud



Dépôt d' ARLES (13)

SITUATION

Dépôt d' ARLES

Zone Fluviale Arles Nord

13200 ARLES

Tél : 04.90.96.47.29 - Fax : 04.90.96.47.93

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/2 All roulé lavé (Sénas) Sable à enduit 0/2 GR Ste Anne Sable carreleur 0/4 All (Bellegarde) 0/6 Calcaire concassé (Bieudon, La Calmette) Sable filtrant siliceux Sable TP (Arles et La Calmette)	Béton Enduits Carrelage Décoration, jeux de boule Filtration Assainissement	12620 +A1 ; 13139 12620 +A1 ; 13139 13139
Gravillons	11/22 All roulé lavé 2/6 All concassé lavé 4/6 Calcaire concassé (Lampourdier, Bieudon) 6/10 Alluvionnaire concassé lavé (Cavaillon) 6/16 Alluvionnaire semi concassé lavé	Béton, assainissement, décoration Enrobés, préfabrication, décoration Enrobés, préfabrication, décoration Enrobés, préfabrication, décoration Béton, décoration, filtration	
Graves	0/20 Calcaire concassé La Calmette 0/22 Calcaire concassé Bieudon Mélange à béton 0/16 All SC	Couche de forme Couche de forme Béton	13242 +A1 13242 + A1 12620 +A1
Autres	Gravillon roulé déclassé > 20 Gravillon roulé déclassé > 80 Tout venant	Assainissement, décoration Assainissement, décoration Couche d'assise	

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Fermeture à 12h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Bouches du Rhône (13), Gard (30)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Silico-Calcaire gris

LA : 16 à 20

MDE : 3 à 6

PSV : >50

Applications : Matériaux pour Béton, Décoration / Jardinierie, Négoce de produits de couleur et autres

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242 +A1
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 +A1 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité. Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Bâtiment - Route

Marcel DUPONT

Tél : 06.80.94.09.20 - E-mail : marcel.dupont@lafarge.com

BPE - Préfabrication

Thierry JAUME

Tél : 06.80.94.09.25 - E-mail : thierry.jaume@lafarge.com

Négoce

Sandra NOAILLES

Tél : 06.76.05.31.92 - Email : sandra.noailles@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>