

Lafarge Granulats Sud

Secteur Aquitaine

Lafarge Granulats Sud

Carrière de BRAX (47)



SITUATION

Carrière de BRAX

49 chemin de Révignan

47310 BRAX

Tél : 05.53.68.61.00 - Fax : 05.53.68.67.34

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Fermeture à 16h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Lot et Garonne (47)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvions fluviales

LA : 21 à 26

MDE : 5 à 7

PSV : 53

Applications : Matériaux pour bétons, bâtiment, structures de chaussées

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/4 All RL 0/4 All CI Sable filtrant Sable de remblais	Béton Filtration Remblais	12620
Graves	Mélange à béton 0/16, 0/10, 0/22.4 0/31.5 Cal C; 30/50 Cal C	Béton Couche de forme	12620
Gravillons	4/16 All RL 16/22.4 All RL 2/6.2 All RL, 4/6.3 All RL, 6.3/10 All RL	Béton Béton Structures de chaussées	12620 12620 13043 ; 13242
Autres Négoces	0/1 Sable blanc 6.3/10 Calcaire Gravillon 4/8, 8/6 et 8/20 ocre	Béton, décoration	12620

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Jean-Luc CASIMIR

Tél : 06.08.67.53.15 - E-mail : jean-luc.casimir@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

André FABRE

Tél : 06.10.46.50.99 - E-mail : andre.fabre@lafarge.com

