

Lafarge Granulats Sud

Secteur Aquitaine

Lafarge Granulats Sud

Carrière de CABANAC (33)



SITUATION

Carrière de CABANAC

15, La Tuilerie
33650 CABANAC
Tél : 05.56.68.74.30 - Fax : 05.56.68.74.31

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30
Fermeture à 17h00 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Gironde (33)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Alluvions anciens de la Garonne
LA : 25 à 30
MDE : 5

Applications : Matériaux pour bétons, préfabrication, bâtiment

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+
Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION	Normes
Sables	0/1 All RL 0/2 All RL Sable de remblais Sable filtrant des Billaux	Béton, préfabrication Remblais Assainissement, filtration	12620
Graves	Mélange à béton 0/16 Re All RL, 0/8 Re All RL	Béton	12620
Gravillons	2/4 All RL, 4/8 All RL 8/16 All RL 16/22.4 All RL, 22.4/40 All RL	Préfabrication Béton, décoration Béton, assainissement, décoration	12620 12620 12620
Autres Négoces	0/1 Sable blanc 30/63 Calcaire 0/31.5 Calcaire 6.3/10 Calcaire	Béton, décoration	12620

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Jean-Luc CASIMIR
Tél : 06.08.67.53.15 - E-mail : jean-luc.casimir@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

André FABRE
Tél : 06.10.46.50.99 - E-mail : andre.fabre@lafarge.com

