

Lafarge Granulats Ouest

Secteur Loire Atlantique Vendée

Port de Cheviré (44)



SITUATION

Port de Cheviré

ZI Chéviré

44200 NANTES

Tél : 02 40 65 21 25 - Fax : 02 40 65 22 44

PLAN D'ACCES



HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30



ZONE DE CHALANDISE

Loire Atlantique (44), Vendée (85)...

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Sable Marin

Applications : Matériaux pour Béton, Préfabrication, Bâtiment

SPECIFICITES, QUALITE

Livraison : Route

NORMALISATION

- Norme XP P 18545, art7 : chaussée couches de base, de liaison et de fondation
- Norme XP P 18545, art8 : chaussée couches de roulement
- Norme XP P 18545, art10 : bétons hydrauliques, mortiers
- Norme NF EN 13043 : granulats pour mélanges bitumineux et enduits
- Norme NF EN 13242 : granulats pour GNT et GTLH
- Norme NF EN 12620 : granulats pour Bétons Hydrauliques

LES PRODUITS

	FAMILLE	PRODUITS	DOMAINE D'UTILISATION	NORMES NF EN	
Produits du site	Sables	0/2 Estuaire Enduit	Béton - Enduit Préfabrication - Béton Maraichers Maraichers Maraichers Filtration	12620	
		0/4 Estuaire Béton		12620	
0/4 Pilier Maraicher					
0/4 Sup Pilier Maraicher					
0/4 Qualifrais					
	Gravillons	0/4 Spécial Filtration			
		4/16 Roulé Estuaire	Béton	12620	
	20/300 Roulé Estuaire				

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE disponibles sur la carrière.

Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis.

Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Chef des ventes

Jean-François REGIS

Tél : 06 11 30 97 54 - E-mail : jean-francois.regis@lafarge.com

Commerciaux

Teddy SALAI

Tél : 06 11 30 97 71 - E-mail : teddy.salai@lafarge.com

Stéphane LOREAU

Tél : 06 14 79 08 05 - E-mail : stephane.loreau@lafarge.com



<http://www.lafarge-granulats.fr>