

Lafarge Granulats Sud

Secteur Languedoc Roussillon

Lafarge Granulats Sud



Dépôt de COMBAILLAUX (34)

SITUATION

Dépôt de COMBAILLAUX

Combaillaux

34980 SAINT-GELY-DU-FESC

Tél : 04.67.84.19.00 - Fax : 04.67.66.68.66

PLAN D'ACCES



HORAIRES D'OUVERTURE

7h15-12h / 13h-16h

ZONE DE CHALANDISE

Hérault (34)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Selon la provenance des produits

Applications : Matériaux pour Béton, Décoration / Jardinerie, Négocier de produits de couleur et Autres

SPECIFICITES, QUALITE

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, 0/6.3, Sable TP	Sable à maçonner, à enduire, à tranchée
Gravillons	11/22.4, 14/20, 2/6, 2/6.3, 4/14, 4/6, 6/14	Décoration, allée...
Graves	0/20, 0/30, 0/60, 0/16, grave drainante	Remblais, soubassement, allée, drainage
Galets	20/50, 40/80, 80/150, 0/60, 20/40	Décoration, drainage...
Blocs	Blocs cat 3 50/500kg, Blocs cat 2 500/2000kg	Décoration, drainage...

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Alexis DETROY

Tél : 06.85.03.89.68 - E-mail : alexis.detroy@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Jean-Bernard MARI

Tél : 06.80.94.09.33 - E-mail : jean-bernard.mari@lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>