

Lafarge Granulats Sud

Secteur Bourgogne Auvergne

Lafarge Granulats Sud - GBA



Carrière de CUSSET (03)

SITUATION

Carrière de CUSSET

Les Malavaux BP37

03301 CUSSET

Tél : 04.70.30.40.50 - Fax : 04.70.31.93.25

Références et Réalisations

Couches de roulement de l'A89, BBTM sur A77, Ballast L.G.V sur T.G.V Méditerranée

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, 0/6.3	Sable à tranchée...
Gravier	2/4, 2/6.3, 4/6.3, 4/10, 6.3/10, 10/14, 10/20	Décoration, allée...
Grave	0/20, 0/31.5, 0/55, 0/63, 0/100, GRH, grave ciment, grave émulsion	Remblais, soubassement, allée
Ballast et blocs	31.5/50, blocs	Décoration, murs, drainage...

HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30

Fermeture à 16h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Allier (03) et Puy de Dôme (63)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Eruptifs

LA : 13

MDE : 7

PSV : 53

Applications : Matériaux pour bétons, route, préfabrication, rail (ballast qualité L.G.V agréé par la SNCF)

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité
Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques.
Textes sujets à modification sans préavis.
Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Philippe COMMERNAT

Tél : 06.89.72.87.85 - E-mail : philippe.commergnat@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Philippe COMMERNAT

Tél : 06.89.72.87.85 - E-mail : philippe.commergnat@lafarge.com

