

Lafarge Granulats Sud

Secteur Bourgogne Auvergne

Lafarge Granulats Sud - GBA



Dépôt de DOME GRANULATS (63)

SITUATION

Dépôt de DOME GRANULATS

Rue du Pré Comtal ZAC les Gravanches
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04.73.74.35.73 - Fax : 04.73.74.35.75

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, 0/6	Sable à maçonner, à tranchée
Gravier	2/4, 4/6.3, 4/8, 6.3/10, 10/14, 10/20	Décoration, allée...
Grave	0/20, 0/31.5, 0/55, 0/63, 0/150	Remblais, soubassement, allée
Ballast	31.5/50	Décoration murs, drainage...

HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Puy de Dôme (63)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Eruptifs et alluvionaires

Applications : Matériaux pour bétons, préfabrication, bâtiment, structures de chaussées, Décoration / Jardinerie

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Philippe COMMERNAT

Tél : 06.89.72.87.85 - E-mail : philippe.commergnat@lafarge.co

BPE - Préfabrication - Route

Philippe COMMERNAT

Tél : 06.89.72.87.85 - E-mail : philippe.commergnat@lafarge.co

<http://www.lafarge-france.fr>