

Lafarge Granulats Sud

Secteur Provence

Lafarge Granulats Sud



Carrière de L'ESTAQUE (13)

SITUATION (adresse postale)

Carrière de L'ESTAQUE

Chemin de la Nerthe

13016 MARSEILLE

Tél : 04.91.46.68.00 - Fax : 04.91.09.29.95

Accès via Chemin de Rebuty, 13170 Les Pennes Mirabeau

Références et Réalisations

Port autonome marseille, Tour CMA CGM, Cadarache (ITER), TGV Sud Est, Autoroute A55, Barge N'Kosea

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

FAMILLE	PRODUIT	PRINCIPALE UTILISATION	FICHES TECHNIQUES DISPONIBLES
Sables	0/2 Cal C 0/4 Cal C 0/6.3 Cal C RE Filler Sable à tranchée	Béton, mortiers, enrobés, enduits Béton, mortiers, enrobés, enduits Enrobés, décoration, jeux de boule Béton, Enrobé, Préfabrication Soutènement	XP P18-545 Art 8 et 10 XP P18-545 Art 8 et 10
Gravillons	2/6.3 Cal C 2/10 Cal C 6.3/10 Cal C 6.3/14 Cal C 6.3/16 Cal C 11.2/22.4 Cal C Couscous 20/50	Préfabrication, Chaussée Béton, Assainissement Béton, Chaussée Béton, Chaussée Béton, Chaussée, Assainissement, Béton, Assainissement Mortiers, enduits Assainissement, Chaussée	XP P18-545 Art 7 et 10 XP P18-545 Art 10 XP P18-545 Art 7 et 10 XP P18-545 Art 7 et 10 XP P18-545 Art 7 et 10 XP P18-545 Art 10
Graves	0/20 C RE Traité (GTLH) 0/20 RE Cal (GRH) 0/20 RE Mélange à béton 0/16 Mélange à béton 0/10	Couche de forme Couche de forme Couche de forme Béton Béton	XP P18-545 Art 7 XP P18-545 Art 7 XP P18-545 Art 7
Blocs	Bloc 200-500 kg Bloc 1-3T Bloc 4-6T	Décoration, Soutènement Décoration, Soutènement Décoration, Soutènement	

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



HORAIRE D'OUVERTURE

06h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Bouches du Rhône (13)

Livraison : Route

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Calcaire gris

Applications : Matériaux pour Béton, Préfabrication, Route, Enrobés, Blocs

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+ - ISO9001 - ISO14001



0333



NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité. Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Claude JACQUIN

Tél : 06.80.94.09.35 - E-mail : claude.jacquin@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Bâtiment - Route

Mélanie VIDON

Tél : 06.29.31.62.41 - E-mail : melanie.vidon@fr.lafarge.com

<http://www.lafarge-france.fr>