

Carrières du Montluçonnais

Secteur Bourgogne Auvergne

Carrières du Montluçonnais



Carrière de HURIEL (03)

SITUATION

Carrière de HURIEL

Huriel

03380 HURIEL

Tél : 04.70.28.63.11 - Fax : 04.70.28.61.59

Références et Réalisations

A71 - RCEA (Route Centre Europe Atlantique)

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h00 - 17h30

Fermeture à 16h30 le vendredi

ZONE DE CHALANDISE

Allier (03)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Eruptifs - Diorite Bleue

LA : 12 à 16

MDE : 10 à 16

PSV : 56

Applications : Matériaux pour Béton, Prefabrication, Route, Enrobés, Décoration et Drainage

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route - Ferré

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sables et gravillons standards	0/2, 0/4, 10/14, 10/20, 2/4, 2/6.3, 4/6.3, 4/10, 6.3/10	Drainage (10/20), Béton (10/14, 0/4 roulé), Allées (6/10, 10/14)
Sables et gravillons spéciaux	2/10, 20/40, 30/100, 80/150 (laine de roche)	Décoration, allée...
Graves	0/10, 0/31.5, 0/60, 0/100	Remblais, soubassement, allées...
Sable rivière	0/4	Décoration, allée...
Granirose	0/4, 4/6, 6/10	Décoration,

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3



N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Tous segments

Eric LAFAYE

Tél : 06.21.83.41.42 - E-mail : eric.lafaye@lafarge.com