

FICHE APPLICATION

Choisir les matériaux pour poser du carrelage



ciment par m³ de sable. Avant de poser les pierres ou le carrelage, pensez à soupoudrer la chape de ciment ou à appliquer une barbotine.

Utilisation

Pour des travaux spécifiques, nous vous conseillons de vous reporter aux DTus en vigueur relatifs aux chapes et à la pose collée de revêtements et assimilés.

Produit

Le sable carreleur est un sable alluvionnaire roulé lavé ou concassé ou semi-concassé de granulométrie 0/4, déficitaire en fines. Sa courbe granulométrique est particulièrement adaptée au pompage et au réglage de la chape. Pour les joints, un sable fin sera privilégié.

Mise en œuvre

La chape sera mise en place sur un support rugueux, nettoyé et humidifié. En ce qui concerne les dosages, il vous faut compter une épaisseur moyenne de 5 cm pour la chape soit environ 75kg de sable par m². Pour information, le dosage indicatif est de 350kg de



Mentions légales : Les fiches applications sont des documentations génériques et leur présentation ne saurait se substituer à une étude personnalisée de votre situation. Ces fiches applications ne peuvent être entendues comme une offre commerciale ni comme une offre contractuelle. Vous êtes seuls responsables des conséquences que vous en tireriez et de l'usage que vous en feriez.

www.lafarge-france.fr



les matériaux au cœur de la vie™