

FICHE APPLICATION

# Sabler : choisir le sable en fonction des surfaces



## Produit

Pour sabler, il faut utiliser des produits naturels, de grain rond de moins de 1 millimètre. Ces sables sont propres et ne tâchent ni au toucher ni en cas de frottement.

Pour un sablage très fin, le dépolissage de plastique ou d'inox, on privilégiera un sable extra-doux. Pour un sablage fin et le nettoyage de bois tendre, on choisira un sable fin. Enfin, pour un sablage classique sur ferraille, bois dur ou pierre, on choisira un sable moyen.

## Mise en œuvre

Pour sabler, il est conseillé d'utiliser un compresseur pour sablage en voie humide. Ce type d'appareil ne doit pas être utilisé pour un sablage à sec.

## Conseil

Le port d'un masque est vivement conseillé car la teneur en quartz volatiles des sables est souvent très importante.



**Mentions légales :** Les fiches applications sont des documentations génériques et leur présentation ne saurait se substituer à une étude personnalisée de votre situation. Ces fiches applications ne peuvent être entendues comme une offre commerciale ni comme une offre contractuelle. Vous êtes seuls responsables des conséquences que vous en tireriez et de l'usage que vous en feriez.

[www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr)



les matériaux au cœur de la vie™