

**Lafarge Granulats Sud**  
**Secteur Bourgogne Auvergne**  
**Lafarge Granulats Sud - GBA**



**Carrière de ST OUEN/LOIRE (58)**

**SITUATION**

**Carrière de ST OUEN/LOIRE**

RN 81

58180 ST OUEN S/LOIRE

Tél : 03.86.50.15.88 - Fax : 03.86.50.17.06

**Références et Réalisations**

Ouvrages d'art RN7 - Sables filtrants

**PLAN D'ACCES**



**LES PRODUITS**

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, 0/6.3; 0/4 lavé	Sable à maçonner, à enduire, à tranchée Sable filtration (DTU 64-1)
Gravier	4/10, 10/14, 10/20	Béton, décoration, allée...
Mélange à béton	0/14, 0/20	Béton
Galets	20/60	Décoration, drainage...



**HORAIRES D'OUVERTURE**

**07h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00**

**ZONE DE CHALANDISE**

Nièvre (58); Cher (18) et Saône et Loire (71)

**CARACTERISTIQUES DU GISEMENT**

Alluvionaire

LA : 29

MDE : 9

Applications : Matériaux pour bétons, bâtiment, structures de chaussées, assainissement

**SPECIFICITES, QUALITE**

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

**NORMALISATION**

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

**CONTACTS COMMERCIAUX**

**Négoce - Bâtiment**

Fabrice GORECKI

Tél : 06.07.15.66.93 - E-mail : fabrice.gorecki@lafarge.com

**BPE - Préfabrication - Route**

Fabrice GORECKI

Tél : 06.07.15.66.93 - E-mail : fabrice.gorecki@lafarge.com