

Lafarge Granulats Sud

Secteur Lyon

Lafarge Granulats Sud - CSL



Dépôt de VIRY (74)

SITUATION

Dépôt de VIRY

1263 route de la Gare ZI Les Tattes

74580 VIRY

Tél : 04.50.84.10.08 - Fax : 04.50.84.10.09

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

HORAIRES D'OUVERTURE

07h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

ZONE DE CHALANDISE

Haute Savoie (74) Suisse et Canton de Genève

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Calcaire et alluvionnaire

Applications : Matériaux pour bétons, préfabrication, Décoration / Jardinerie, terrassements

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route et ferré

NORMALISATION

Normes Françaises	Définitions	Correspondances Normes Européennes
XP P18-545 Article 7	Chaussée: couche de fondation, de base et de liaison (hors couche de roulement)	NF EN 13043 NF EN 13242
XP P18-545 Article 8	Chaussée: couche de roulement utilisant des liants carbonés	NF EN 13043
XP P18-545 Article 9	Chaussée: béton de ciment	NF EN 12620
XP P18-545 Article 10	Bétons hydrauliques et mortiers	NF EN 12620 NF EN 13139

FAMILLE	PRODUIT	DOMAINE D'UTILISATION
Sable	0/2, 0/4, C/4c, 0/4 filtrant	Sable à maçonner, à enduire, à tranchée..
Gravier	2/E, 2/10, 10/20, 2/20, 4/10c, 10/20c	Béton, décoration, allée ..
Mélange à béton	0/10, 0/20, 0/30	Béton
Grève	0/20, 0/63	Remblais, soulèvement, allée
Galets	20/31.5, 60/200	Décoration murs, drainage...

RECEPTION DE DEBLAIS INERTES DE CLASSE 3

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE ou aux fiches techniques disponibles auprès du service Qualité Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis. Sous réserve de la disponibilité des produits.

CONTACTS COMMERCIAUX

Négoce - Bâtiment

Marielle GREGORIS

Tél : 06.89.88.49.75 - E-mail : marielle.gregoris@lafarge.com

BPE - Préfabrication - Route

Marielle GREGORIS

Tél : 06.89.88.49.75 - E-mail : marielle.gregoris@lafarge.com



<http://www.lafarge-france.fr>