

DURABAT®

Ciment PM-ES

POUR VOS BÉTONS EN MILIEU AGRICOLE
POUR VOS BÉTONS DES BORDS DE MER



LAFARGE

Pour vos bétons des bords de mer

Conforme à la classe d'exposition
« Corrosion induite par l'eau de mer »
de la norme béton NF EN 206-1

- Résiste aux eaux de mer et aux embruns marins
- Pour tous bétons situés à moins de 1 km des côtes
- Augmente la durée de vie des bétons
- Limite les risques d'efflorescence

Applications

- Fondations
- Dallages, terrasses
- Poteaux, poutres, linteaux & chaînages
- Murs de soutènement

Dosages pour un sac de 35 kg

Pour un béton dosé à 400 kg/m³



DURABAT



Gravillons



Sable



Eau



Volume



+



X 7

+



X 4

+

17 L

environ

=

90 L

environ

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux.

Conseils de mise en œuvre

Pour réaliser un béton compact :

- Respecter la quantité d'eau par rapport au ciment (E/C), définie dans la norme béton NF EN 206-1
- Vibrer le béton
- Protéger le béton frais par une cure appropriée
- Travailler à des température > à 5°C
- Ne jamais décoffrer trop rapidement
- Respecter les règles de l'art quant à la mise en œuvre des bétons : coffrage, ferrailage, bétonnage, protections...

Recommandations



MANUTENTION

LEVEZ EN PLIANT
LES GENOUX
ET EN GARDANT
LE DOS DROIT



PROTEGEZ VOTRE PEAU

PORTEZ DES
EQUIPEMENTS ADAPTES :
GANTS, GENOUILLERES,
CHAUSSURES
IMPERMEABLES

Pour vos bétons en milieu agricole

Conforme à la classe d'exposition
« Environnement chimiquement agressif »
de la norme béton NF EN 206-1

- Assure une meilleure résistance aux agressions chimiques naturelles.
- Résiste aux agents nettoyants
- Augmente la durée de vie des bétons


Applications

- Plate-formes de stockage d'engrais
- Silos de stockage de fourrages verts
- Travaux pour bâtiments agricoles
- Étables, porcheries, poulaillers, bassins, fosses à lisier



**Rejointoiement
au mortier
d'une digue**

**Coulage
d'un poteau
en béton**



Photos : DR Lafarge Ciments

VOS contacts

Pour toute information technique
sur nos produits

Par téléphone :

Allô Lafarge

 **N° Indigo 0 820 385 385**

0,12 € TTC / MN

Par Internet :

www.batissor.com

**pour les artisans et
les entrepreneurs**
