

Lafarge Granulats Nord

Secteur Bretagne Eruptifs

Carrière de Montlouis



SITUATION

Carrière de Montlouis

RD 163
35150 JANZE
Tél : 02.99.47.30.26 - Fax : 02.99.47.69.59

PLAN D'ACCES



LES PRODUITS

	FAMILLE	PRODUITS	DOMAINE D'UTILISATION	NORMES NF EN			
Produits du site	Sables	0/4 Conc.	Béton - Enrobés - GNT	12620+A1		13043 13242+A1	
	Sables Négoces	0/4 Lambrun	Béton	12620+A1	13139		
		0/4 CML - Château Gontier	Sable Filtrant				
	Gravillons	4/6,3	Préfabrication - Enrobés - GNT	12620+A1		13043	13242+A1
		4/10	Béton	12620+A1			
		6,3/10	Béton - Préfabrication - Enrobés	12620+A1		13043	
		10/14	Enrobés			13043	
		6,3/14	Béton - Préfabrication - GNT	12620+A1			13242+A1
		11,2/22,4	Béton - Enrobés - GNT	12620+A1		13043	13242+A1
		16/31,5	GNT				13242+A1
4/6,3 Lavé	Enduits superficiels				13043		
6,3/10 Lavé	Enduits superficiels				13043		
10/14 Lavé	Enduits superficiels				13043		

N.B : pour plus d'informations, se reporter aux bons d'accompagnement CE disponibles sur le site de la carrière.
Données non contractuelles. Sous réserve d'erreurs typographiques. Textes sujets à modification sans préavis.
Sous réserve de la disponibilité des produits.



HORAIRES D'OUVERTURE

07h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

ZONE DE CHALANDISE

Loire Atlantique (44) - Ille et Vilaine (35)

CARACTERISTIQUES DU GISEMENT

Grès Armoricaïn

LA : 15 / MDE 13 / PSV PSV 50-60

Applications : Matériaux de constitution d'une chaussée (couche de forme, fondation), Béton, Préfabrication, Bâtiment, Enrobés, Enduits Superficiels.

SPECIFICITES, QUALITE

Marquage CE Niveau 2+

Livraison : Route

NORMALISATION

- Norme XP P 18545, art.7 : chaussée couches de base, de liaison et de fondation
- Norme XP P 18545, art.8 : chaussée couches de roulement
- Norme XP P 18545, art.9 : chaussée béton de ciment
- Norme XP P 18545, art.10 : bétons hydrauliques, mortiers
- Norme NF EN 13043 : granulats pour mélanges bitumineux et enduits
- Norme NF EN 13242+A1 : granulats pour GNT et GTLH
- Norme NF EN 12620+A1 : granulats pour Bétons Hydrauliques
- Norme NF EN 13139 : granulats pour mortiers

CONTACTS COMMERCIAUX

Chef des ventes

GAPIHAN Bruno
Tél : 06.72.88.36.89 - E-mail : bruno.gapihan@lafarge.com

Commerciale

COLLET Diana
Tél : 06.73.15.14.79 - E-mail : diana.collet@lafarge.com

<http://www.lafarge-granulats.fr>

