

FICHE APPLICATION

# Réaliser un manège ou une carrière équestre



## Précautions

Tout chantier de carrière ou de manège suppose une visite préalable : afin de vous proposer l'aménagement et les matériaux les mieux adaptés à vos attentes, il est préférable qu'un de nos commerciaux se rende chez vous pour une étude de votre terrain.

## Mise en œuvre

En l'absence de pente naturelle et pour réaliser un manège traditionnel, il vous faudra d'abord constituer un drainage avec un tuyau PVC percé et des gravillons couvert d'un géotextile pour favoriser

l'écoulement de l'eau.

Ensuite la couche d'assise devra être constituée de 20 cm de 0/31.5. La couche de fond de forme sera composée par 6 à 10 cm de 0/6 ou 0/10. Enfin, la couche de finition doit être réalisée sur 7 à 15 cm d'épaisseur avec un 0/4 roulé lavé silico-calcaire.

Dans le cadre de la création d'un manège par traitement de sol, les couches de 0/31.5 et de 0/10 pourront être remplacées par le sol en place traité à 2.5% au liant routier de type chaux/ciment.



**Mentions légales :** Les fiches applications sont des documentations génériques et leur présentation ne saurait se substituer à une étude personnalisée de votre situation. Ces fiches applications ne peuvent être entendues comme une offre commerciale ni comme une offre contractuelle. Vous êtes seuls responsables des conséquences que vous en tireriez et de l'usage que vous en feriez.

[www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr)



les matériaux au cœur de la vie™