

Le Liant

Pour bâtir et carreler



 **LAFARGE**

3

bonnes raisons d'utiliser Le Liant

- Le Liant offre une résistance adaptée au hourdage d'éléments de maçonnerie et à la pose de carrelage.
- Le Liant contient un entraîneur d'air, ce qui lui assure souplesse et onctuosité.
- Le Liant assure l'homogénéité du mortier pendant sa durée d'utilisation.



Dosages pour un sac de 35 kg



Le Liant



Sable



Eau



Volume

Maçonner

325kg/m³



+



11 +

17 L
environ

= 110 L
environ

Carreler

275kg/m³



+



13* +

17 L
environ

= 120 L
environ

* Pour le mortier de jointoiment, 4 seaux et 17 litres d'eau environ.

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux.

Recommandations

MANUTENTION

LEVEZ EN PLIANT
LES GENOUX
ET EN GARDANT
LE DOS DROIT



**PROTEGEZ
VOTRE PEAU**

PORTEZ DES
EQUIPEMENTS ADAPTES :
GANTS, GENOUILLERES,
CHAUSSURES
IMPERMEABLES

VOS contacts

Pour toute information technique
sur nos produits

Par téléphone :

Allô Lafarge

 **N° Indigo 0 820 385 385**

0,15 € TTC / MN

Par Internet :

www.batissor.com

**pour les artisans et
les entrepreneurs**