

FICHE APPLICATION

# Choisir les produits pour réaliser ses travaux de maçonnerie



## Conseils

Pour des travaux de maçonnerie réalisés de manière optimale, il faut adapter la granulométrie des sables utilisés aux spécificités des travaux et notamment à la largeur des joints.

Avant d'assembler des briques, pierres ou blocs, il faut penser à les humidifier pour garantir la tenue du joint.

Enfin, ces travaux doivent être réalisés selon les normes en vigueur décrites dans les différents DTU.

## Produits

On utilisera de préférence un sable 0/4 pour la réalisation des travaux de maçonnerie.

Pour rejointoyer les briques, on choisira plutôt un sable 0/2

## Mise en œuvre

Pour 1m<sup>3</sup> de mortier ciment, il faut compter 1600 kg de sable (soit un big bag) pour 230 litres d'eau et 350 kg de ciment.



**Mentions légales :** Les fiches applications sont des documentations génériques et leur présentation ne saurait se substituer à une étude personnalisée de votre situation. Ces fiches applications ne peuvent être entendues comme une offre commerciale ni comme une offre contractuelle. Vous êtes seuls responsables des conséquences que vous en tireriez et de l'usage que vous en feriez.

[www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr)



les matériaux au cœur de la vie™